

## WP PLANCHE IMPÉRIALE

3-Plis 18 mm avec un parement d'env. 5 mm d'épaisseur

Mise en œuvre :



Dimensions: 3500 x 350 x 18 mm, 3500 x 300 x 18 mm,

### Fonctionnalités :



**PARQUET SANTÉ** : régulation de l'ambiance climatique, avec des caractéristiques hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



**PARQUET SILENCE** : Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité.

### Description Produits :

### Classe d'usage :

Lieu de fabrication	Autriche
Épaisseur totale	18 mm
Parement	bois noble d'env. 5 mm d'épaisseur
Support	Latté en épicéa sur quartier (cernes perpendiculaires)
Contrebalancement	Epicéa déroulé
Usinage	Rainures et languettes, micro-chanfreins sur les 4 cotés, Brossé sur demande
Humidité du bois	obtenu par long stockage sur parc et garantie par la qualité du séchage du bois (Siccité du bois 7 % ± 1 %)
Constituants	A la livraison env. 92% de matière première renouvelable, 7% d'eau de constitution et env. 1% de matière synthétique
Plancher chauffant	Chêne de préférence.
..Réaction au feu	C <sub>fl</sub> -s1 (Difficilement inflammable) pour toutes les finitions appliquées en usine (Veillez à respecter les conditions de mise en œuvre)
Résistance thermique	: 0,129 m²K/W
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable
Degré de dureté Brinell	23-42 N/mm²
Responsabilité écologique	

Essences de bois/couleurs :

Chêne Mandel, Chêne Croquant	33
Chêne, Chêne Pur	33
Chêne Ice, Chêne Kaschmir	33
Chêne Gris truffe, Chêne Taupe	33
Chêne Oyster, Chêne Polaire	33
Chêne Savanne	33



### Finitions:



**PROVITAL – LA FINITION „HUILE NATURELLE “**

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière. Particulièrement respirant, et partiellement renouvelable. Finition huilée finie d'usine pour les locaux d'habitation (finish) – pour un usage en locaux publics, une application complémentaire de ProVital finish est obligatoire. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 144. Composition de revêtement naturel selon ÖNORM C 2380.

### Caractéristiques intelligentes :

- Compatible sur plancher chauffant, par collage en plein
- Classe d'usage : 33 selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003
- Mise en œuvre suivant NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009.
- Habillage d'escalier WP MULTI : Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur
- la mise en place du Fidbox est fortement conseillée par le fabricant. Cet appareil permet d'assurer le conseil professionnel incluant l'optimisation des conditions climatiques du local même après la pose.

### Conclusions :

Données dimensionnelles et caractéristiques techniques peuvent varier très faiblement dû au matériau bois ou aux techniques de finition. PEFC sur demande