

WP PLANCHE LARGE

3-Plis 14mm avec un parement d'env. 3,6 mm d'épaisseur Mise en œuvre :
Dimensions : 2400 x 280 x 14 mm, 2400 x 240 x 14 mm, 2400 x 193 x 14 mm



Fonctionnalités :

-  **PARQUET SANS ENTRETIEN** : L'entretien des finitions ProActive+ en locaux d'habitation n'est plus nécessaire, un simple nettoyage suffit
-  **PARQUET SANTÉ** : régulation de l'ambiance climatique, avec des propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes
-  **PARQUET SILENCE** : Par le collage en plein ou par le collage par cordons, réduction forte de la sonorité et des bruits de pas.

Motifs de pose :



Description Produit :

Lieu de fabrication	Autriche
Épaisseur totale	14 mm
Parement	bois noble de 3,6 mm d'épaisseur
Support	Latté en épicéa sur quartier (cernes perpendiculaires)
Contrebalancement	Epicéa déroulé
Usinage	Rainures et languettes, et micro-chanfreins sur les 4 cotés, Brossage possible,
Humidité du bois	obtenu par long stockage sur parc et garantie par la qualité de séchage du bois (Siccité du bois 7 % ± 1 %)
Constituants	A la livraison env. 92% de matière première renouvelable, 7% d'eau de constitution et 1% de matière synthétique
Plancher chauffant	Chêne de préférence, Weitzer Parkett préconise le collage en plein sur plancher chauffant.
Réaction au feu	C _R -s1 (Difficilement inflammable) pour toutes les finitions usine (veiller à respecter les conditions de mise en œuvre)
Résistance thermique :	0,104 m ² K/W
Rénovabilité	Plusieurs fois ponçable
Degré de dureté Brinell	23-42 N/mm ²
Responsabilité écologique	

Classe d'usage :

Essences de bois/couleurs	
Chêne Mandel	31
Chêne	31
Chêne Savanne	31



Finitions :



PROACTIVE+ – LA FINITION „VERNI MAT ASPECT HUILÉ“

Réunit les avantages de la finition verni ProStrong sans entretien avec un aspect visuel d'une finition huile naturelle ProVital. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures, stabilité aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 90.



PROVITAL – LA FINITION „HUILE NATURELLE“

Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière. Particulièrement respirant, et partiellement renouvelable. Finition huilée finie d'usine pour les locaux d'habitation (finish) – pour un usage en locaux publics, une application complémentaire de ProVital finish est obligatoire. Valeur de pendule selon ÖNORM 13036-4 est de 144. Composition de revêtement selon ÖNORM C 2380.

Caractéristiques intelligentes :

- Assemblage rainure et languette parfait pour la pose flottante et la pose collée en plein
- Toutes les propriétés du caractère du bois sont respectées. Chaque lame est une pièce unique.
- Compatible sur plancher chauffant, par collage à plein
- Classe d'usage : 31 selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003
- Mise en œuvre suivant DTU 51.11 – Norme NF P 63 204-1 de déc. 1997 ou NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009
- Habillage d'escalier WP MULTI : Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur
- L'installation d'une Fidbox® (appareil de mesures de conditions climatiques) est fortement recommandée. Sa mise en place permettra d'établir un conseil spécialisé comprenant l'optimisation du climat ambiant, même après la pose.

Conclusions :

Données dimensionnelles et caractéristiques techniques peuvent varier très faiblement dû au matériau bois ou aux techniques de finition. Le produit est certifié PEFC à 70%, certification à 100 % sur demande,