

WP CHARISMA 2 FRISES

1) Propriétés et description produit:

Fourniture et pose de parquet contrecollé 3-Plis, 14 mm avec une couche d'usure d'env. 3,6 mm d'épaisseur.

Dimensions: 2245 x 193 x 14mm avec système Double-Click ayant la force de verrouillage la plus élevée, alignement automatique, verrouillage simultané des joints longitudinal et transversal en un seul mouvement.





Hydro-Stop: Imprégnation périphérique des chants pour une protection optimale contre la pénétration de liquides.

Réaction au feu selon EN 13501-1: C_{fi} – s1, difficilement inflammable (veiller à respecter les conditions de mise en œuvre).

2) Essence de bois, choix d'aspect et finition:.....(veuillez compléter)

3) Motif de pose:.....(veuillez compléter)


4) Fonctionnalités et finitions (veuillez définir)


<input type="checkbox"/>		<p> PROSTRONG – LA FINITION „VERNI SATINÉ“</p> <p>Parquet sans entretien en utilisation de locaux d'habitation. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures. Stabilité aux produits chimiques selon EN 13442. Résistance 12 fois supérieure à l'exigence de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Classe de glissance R10 selon norme DIN 51130.</p>
<input type="checkbox"/>		<p> PROACTIVE+ – LA FINITION „VERNI MAT ASPECT HUILÉ“</p> <p>Parquet sans entretien en utilisation de locaux d'habitation. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures, stabilité aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Classe de glissance R10 selon Norme DIN 51130</p>

5) Responsabilité écologique:



6) Mise en œuvre: (veuillez définir)

 **Collage à plein:** Parquet silence par collage avec colle Profi-SMP Nr.1100 – EC 1 ou colle Profi SMP Nr. 900 – EC 1 sur support préparé selon Norme ÖNORM B 2218 ou NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009 et selon les recommandations du fabricant.

 **Collage par cordons:** Parquet silence par collage avec colle Profi -Elastik Nr. 400 – EC1 sur support préparé selon norme ÖNORM B 2218 ou NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009 et selon les recommandations du fabricant. En associant la sous-couche d'isolation acoustique Profi-Parkett alvéolé 3mm, on atteint une forte réduction de la sonorité et du bruit de chocs.

Fiche Prescription – AT WP CHARISMA 2 FRISES



Pose flottante: Mise en œuvre de parquet sur support préparé selon norme ÖNORM B 2218 ou DTU 51.11 Parquets flottants – Norme NF P 63 204-1 de déc. 1997 et selon les recommandations du fabricant. Réaction au feu : D_{fl}-s1. En utilisant la sous-couche WP Sekura composé de 100% de fibres naturelles, on atteint une forte réduction du bruit de chocs.

7) Prix et offre:

Quantité en m ²	Prix unitaire en €	Prix total en €
Main d'œuvre		
Divers		
Prix unitaire m ²		

