

WP QUADRA

1) Propriétés et description produit:

Fourniture et pose de parquet contrecollé 3-Plis, 14 mm avec une couche d'usure d'env. 3,6 mm d'épaisseur.

Dimensions: 1700 x 160 x 14mm avec rainures et languettes sur les 4 cotés, support latté en épicea sur quartier (cernes annuels perpendiculaires), affleurage et stabilité des assemblages transversaux par l'utilisation de contreplaqué de qualité supérieure. Réaction au feu selon EN 13501-1: C_{fl} – s1, difficilement inflammable, pour toutes les finitions usine (veiller à respecter les conditions de mise en œuvre).


2) Essence de bois, choix d'aspect et finition:.....(veuillez compléter)

3) Motif de pose:.....(veuillez compléter)

4) Fonctionnalités et finitions (veuillez définir)

<input type="checkbox"/>	 SANS ENTRETIEN	<p><input checked="" type="checkbox"/> PROACTIVE+ – LA FINITION „VERNI MAT ASPECT HUILÉ“</p> <p>Parquet sans entretien en utilisation de locaux d'habitation. Antistatique et avec des propriétés antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures, stabilité aux produits chimiques. Conforme aux exigences de la norme EN 425 - Test à la chaise à roulettes. Classe de glissance R10 selon Norme DIN 51130</p>
<input type="checkbox"/>	 SANTÉ	<p><input checked="" type="checkbox"/> PROVITAL – LA FINITION „HUILE NATURELLE “</p> <p>Parquet santé avec pratiquement 100% d'huiles naturelles pures issues de matières végétales telles qu'huile de lin, cire d'abeille et résines naturelles, qui pénètrent profondément dans les pores.</p> <p>Particulièrement respirant, et partiellement renouvelable. Propriétés antiallergiques, antibactériennes, antistatiques et respirantes. La finition PROVITAL nécessite l'application d'une couche min. de PROVITAL Finish après pose, recommandée par le fabricant et doit être pris en compte pour l'offre de prix. Classe de glissance R9 selon Norme DIN 51130.</p>

5) Responsabilité écologique:



6) Mise en œuvre: (veuillez définir)



SILENCE

Collage en plein: Parquet silence par collage avec colle Profi-SMP Nr.1000 – EC 1 ou colle Profi SMP Nr. 900 – EC 1 sur support préparé selon norme ÖNORM B 2218 ou NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009 et selon les recommandations du fabricant.



SILENCE

Collage par cordons: Parquet silence par collage avec colle Profi -Elastik Nr.300 – EC1 sur support préparé selon norme ÖNORM B 2218 ou NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2009 et selon les recommandations du fabricant. En associant la sous-couche d'isolation acoustique Profi-Parkett 3mm, on atteint une forte réduction de la sonorité et du bruit de chocs.

Fiche Prescription – AT WP QUADRA



Pose flottante: Mise en œuvre de parquet sur support préparé selon norme ÖNORM B 2218 ou DTU 51.11 Parquets flottants – Norme NF P 63 204-1 de déc. 1997 et selon les recommandations du fabricant. Réaction au feu : D_{fl}-s1. En utilisant la sous-couche WP Sekura composé de 100% de fibres naturelles, on atteint une forte réduction du bruit de chocs.

7) Imprégnation des chants:

Pour les finitions PROSTRONG et PROACTIVE+, il est conseillé d'effectuer après la pose le traitement d'imprégnation unique des joints.

8) Prix et offre:

Quantité en m ²	Prix unitaire en €	Prix total en €
Main d'œuvre		
Divers		
Prix unitaire m ²		

