


WP TREND 36

2-Schicht 10,3mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht
 Dimension: 1170 x 117 x 10,3

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Polish-Pflege für die Oberfläche ProStrong matt im privaten Wohnbereich mehr notwendig.







FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 10,3 mm	Holzarten/Sortierungen auf Anfrage
Nuttschicht	3,6 mm Massivholz	
Trägermaterial	Quellvergütete HDF-Platte	90°
Bearbeitung	2-Stab Schiffsboden 4-seitig Nut und Feder	
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %)	
Zusammensetzung	Bei Auslieferung ca. 87% nachwachsende Rohstoffe, 8% gebundenes Wasser und ca. 5% synthetische Stoffe	
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet	
Brandverhalten	Brandklasse D _{fl} s1 (normal entflammbare Bodenbeläge)	
Ökologische Verantwortung	   	

Oberflächen:



PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAT

Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Eignet sich durch seine niedrige Gesamthöhe perfekt für Renovierungen
- Längs- und stirnseitige Verleimung der Deckschichtlamellen sorgt für Formstabilität und optimalen Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeit
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit