

## WP CHARISMA 2 STAB

**3-Schicht** 14mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht  
Dimension: 2245 x 193 x 14 mm


Verlegetechnik:



### Funktionalitäten:

-  **PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr notwendig.
-  **FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall.

### Verlegemuster:



### Produktbeschreibung:

Gesamtstärke	14 mm	Holzarten/Farben
Nuttschicht	3,6 mm Massivholz	Sortierungen/Veredelungen
Trägermaterial	Fichte mit stehenden Jahresringen	Siehe Preisliste 2013
Bearbeitung	Längsverbinding „Double-Click“ mit der doppelten Verriegelungsmechanik, stirnseitige Verriegelung aus massivem Holz	
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 7 % ± 1 %)	
Zusammensetzung:	Bei Auslieferung ca. 92% nachwachsende Rohstoffe, 7% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe	
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet, Ahorn nur bedingt geeignet. Weitzer Parkett empfiehlt die vollflächige Verklebung auf Fußbodenheizung.	
Brandverhalten	C <sub>fl</sub> -s1 für schwer entflammbare Bodenbeläge (Beachten Sie bitte die Einbaubedingungen)	
Ökologische Verantwortung		



### Oberflächen:



**PROSTRONG – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE**  
Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130.



**PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE**  
Vereinigt die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeöhlten ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Patentiertes Double-Click-System (rasch und sicher zu verlegen, höchste Verriegelungskraft am Markt)
- Gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung
- Hydro-Stop: Einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten für optimalen Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeit
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit