

WP IMPERIALDIELE

1) Leistungsbezeichnung und Produktbeschreibung:

Lieferrn und verlegen von 3-Schicht Fertigparkettelementen, 14 mm mit ca. 3,6 mm Nutzschrift, Dimension: 3500 x 350 x 18 mm oder 3500 x 300 x 18 mm mit 4 seitiger Nut und Feder, Tragermaterial Fichte mit stehenden Jahrringen, langs- und stirnseitig gefast, Brandverhalten nach EN 13501-1: C_{fl} - s1, schwer entflammbar (in Abhangigkeit der Einbaubedingungen).

2) Oberflache:

PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLACHE

Gesundparkett durch reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberflache fur den privaten Wohnbereich – fur den Einsatz im öffentlichen Bereich zusatzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben und in den Angebotspreis einzukalkulieren. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Naturlicher Beschichtungsstoff gemaß ÖNORM C 2380.

3) Ökologische Verantwortung:

Made in Austria
Der Blaue Engel
Real Wood
Greenpeace
Greenguard Gold Certificate
Umwelt-Produktdeklaration
PEFC auf Anfrage

4) Verlegetechnik:

Vollflachiges Verkleben: Flusterparkett durch Verklebung mit Profi SMP Kleber Nr. 950 – EC 1 - R+ auf bauseits vorhandenem und gemaß ÖNORM B 2218 geeignetem Untergrund nach den Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers. Der Einbau einer fidbox® ist dringend empfohlen und in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. Stand der Technik Dezember 2018.