

WP 4140

2-Schicht 11mm mit ca. 3,6 mm Nutzschrift
 Dimension: 1400 x 140 x 11 mm

Verlegetechnik



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|-----|
| Produktionsstandort | Österreich | Holzarten/Farben | |
| Gesamtstärke | 2-Schicht Aufbau 11 mm | Sortierungen/Veredelungen: | 90° |
| Nutzschrift | 3,6 mm Massivholz | siehe aktuelle Preisliste | |
| Trägermaterial | Fichte mit stehenden Jahresringen, Stirnholzlamellen aus hochwertigem Sperrholz | | |
| Bearbeitung | 4-seitig Nut und Feder | | |
| Holzfeuchte | aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %) | | |
| Zusammensetzung | Ca. 91% nachwachsender Rohstoff Holz, 8% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe | | |
| Fußbodenheizung | Eiche ideal geeignet. | | |
| Brandverhalten | C _{fl} -s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) | | |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,084 m ² K/W | | |
| Renovierbarkeit | mehrfach abschleifbar | | |
| Härtegrad nach Brinell | 23-42 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart) | | |
| Ökologische Verantwortung | | | |



Oberflächen:



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Vereinigt die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 90.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 144. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.

Intelligente Merkmale:

- Hochwertige Optik durch Oberflächen-Veredelung. In der Ausführung gebürstet und gefast verfügbar
- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit
- Großformat für Fußbodenheizung ideal geeignet wegen geringer Aufbauhöhe

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC auf Anfrage. Stand der Technik Dezember 2018.