

WP CHARISMA 2 STAB

3-Schicht 14mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht
Dimension: 2245 x 193 x 14 mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:




PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProStrong und ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall.

Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Farben
Gesamtstärke	14 mm	Sortierungen/Veredelungen:
Nutzschicht	3,6 mm Massivholz	siehe aktuelle Preisliste
Trägermaterial	Fichte mit stehenden Jahresringen	
Gegenzug	Fichte	
Bearbeitung	Längsverbinding „Double-Click“ mit der doppelten Verriegelungsmechanik, stirnseitige Verriegelung aus massivem Holz	
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 7 % ± 1 %)	
Zusammensetzung	Ca. 92% nachwachsender Rohstoff Holz, 7% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe	
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet, Ahorn nur bedingt geeignet. Weitzer Parkett empfiehlt die vollflächige Verklebung auf Fußbodenheizung.	
Brandverhalten	C _{fl} -s1 für schwer entflammbare Bodenbeläge (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)	
Wärmedurchlasswiderstand	0,104 m ² K/W	
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar	
Härtegrad nach Brinell	23-47 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart)	
Ökologische Verantwortung		

Oberflächen:



PROSTRONG – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE

Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 83. Gleitreibungskoeffizient entspricht Anforderungen gemäß DIN 18032.



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Vereint die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Der Pendelwert lt. ÖNORM EN 13036-4 liegt bei 90.

Intelligente Merkmale:

- Patentiertes Double-Click-System (rasch und sicher zu verlegen, höchste Verriegelungskraft am Markt)
- Gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung
- Hydro-Stop: Einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten für optimalen Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeit
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. Das Produkt ist zu 70% PEFC zertifiziert, 100% Zertifizierung auf Anfrage. Stand der Technik Dezember 2018.