

WP CHARISMA 3-STAB

3-Schicht 14mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht
 Dimension: 2245 x 193 x 14 mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProActive+ Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall.

Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Farben	
Gesamtstärke	14 mm	Sortierungen/Veredelungen:	90° siehe aktuelle Preisliste
Nuttschicht	ca. 3,6 mm Massivholz		
Trägermaterial	Fichte mit stehenden Jahresringen		
Gegenzug	Fichte		
Bearbeitung	Längsverbindung „Double-Click“ mit der doppelten Verriegelungsmechanik, stirnseitige Verriegelung aus massivem Holz		
Holzfeuchte	Aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit 7 % ± 1 %)		
Zusammensetzung	Ca. 92% nachwachsender Rohstoff Holz, 7% gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe		
Fußbodenheizung	Eiche ideal geeignet. Weitzer Parkett empfiehlt die vollflächige Verklebung auf Fußbodenheizung.		
Brandverhalten	C _{fl} -s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgetragenen Oberflächen (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)		
Wärmedurchlasswiderstand	0,104 m ² K/W		
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar		
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart)		
Ökologische Verantwortung			



Oberflächen:



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE
 Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhllentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE
 Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werkseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Patentiertes Double-Click-System (rasch und sicher zu verlegen, höchste Verriegelungskraft am Markt)
- Gleichzeitige Verriegelung der Längs- und Stirnseite in einer Bewegung
- Hydro-Stop: Einzigartige Rundum-Imprägnierung der Stoßkanten für optimalen Schutz gegen Eindringen von Flüssigkeit
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

Schlussbemerkung: Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. Das Produkt wird aus ca. 70% PEFC-zertifiziertem Holz gefertigt. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilme und Reinigungsrückstände möglich. Stand der Technik August 2021.