


Profi-Parkett Schaumfolie 3mm

Produktbeschreibung

Die PE-Schaumfolie besteht aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichem, reißfestem Polyethylenschaum und ist zur Trittschall- und Wärmedämmung oder kaschiert als Feuchtigkeitsbremse einsetzbar.



Anwendungsgebiete

Haupteinsatzgebiet der PE-Schaumfolie ist als Unterlagsmatte bei der schwimmenden Verlegung zwischen Parkett und Estrich.

Argumente

- Trittschallverbesserungsmaß bis zu 16-18dB
- Temperaturbeständigkeit von -30° bis 90° C
- Brennbarkeitsklasse B2 (bei einem Raumgewicht von 25 kg/m³)
- Einfache, staubfreie Verarbeitung
- Voll recyclebar
- Wasserabweisend
- Kostengünstig

Lagerfähigkeit

Bei kühler und trockener Lagerung mehrere Jahre.

Lieferform

Rollenware á 25 m², Breite 1m

Technische Daten

Dicke: 3 mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,048 W/mK
Enthält keine FCKWs, HFCKWs bzw. HFKWs

Untergrund

Der Untergrund muss eben, fest, sauber und trocken sein. Für den Feuchtigkeitsgrad von Beton-, Estrich- und Holzuntergründen, sowie für die Parkettsorte sind die einschlägig bekannten Baufachregeln und die Angaben des Parkettherstellers zu berücksichtigen.

Unverträglichkeit

Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln, Teerprodukten, Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin. Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe, Wundbenzin, Testbenzin, Vergaserkraftstoffe wie Normal- und Superbenzin

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.