

Profi-Parkett Schaumfolie 3mm

Produktbeschreibung

Die PE-Schaumfolie besteht aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichem, reißfestem Polyethylenschaum und ist zur Trittschall- und Wärmedämmung oder kaschiert als Feuchtigkeitsbremse einsetzbar.

Anwendungsgebiete

Einsatzgebiet der PE-Schaumfolie ist als Unterlagsmatte bei der schwimmenden Verlegung von Parkett.

Argumente

- Trittschallverbesserungsmaß bis zu 16-18dB
- Temperaturbeständigkeit von -30° bis 90° C
- Brandverhalten: E
- Raumgewicht: ca.20 - 25 kg/m³
- Einfache, staubfreie Verarbeitung
- Recyclebar
- Wasserabweisend
- Kostengünstig

Lagerfähigkeit

Bei kühler und trockener Lagerung mehrere Jahre.

Lieferform

Rollenware á 25 m², Breite 1m
Farbe der Unterseite: blau
Farbe der Oberseite: weiß

Technische Daten

Dicke: 3 mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,048 m²K/W
PE Schaumfolie enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs, HBCD.

Untergrund

Der Untergrund muss eben, fest, sauber und trocken sein und den normativen Vorgaben entsprechen. Für den Feuchtigkeitsgrad von Beton-, Estrich- und Holzuntergründen, sowie für die Parkettsorte sind die einschlägig bekannten Baufachregeln und die Angaben des Parkettherstellers zu berücksichtigen.

Unverträglichkeit

Baustoffe mit Lösungsmitteln, Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln, Teerprodukten, Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin. Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe: z.B.: Cyclohexan, Wundbenzin, Testbenzin, Vergaserkraftstoffe – z.B.: Normal- und Superbenzin.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.