

## Fertigparkettleim Hochwertiger, gebrauchsfertiger PVAc Leim

### Kurzbeschreibung

---

Fertigparkettleim für eine wasserfeste Verleimung. Fertigparkettleim ist geeignet zur Nut- und Federverleimung von Fertigparkett und Spanplatten. (Die Materialien müssen von deren Herstellern für eine schwimmende Verlegung freigegeben sein).

### Produkteigenschaften

---

#### Flüssiger Leim

Giscode D1  
verarbeitungsfertig  
frostempfindlich

#### Nach der Verarbeitung

kaltwasserbeständig

#### Farbe

weiß

#### Verbrauch

Fertigparkett: ca. 15 g/lfm  
Spanplatten: ca. 30 g/lfm

#### Einlegezeit

ca. 9 min.

#### Trocknung

belastbar nach 24 h

#### Verarbeitungsklima

Temperatur: mind. +15 °C  
rel. Luftfeuchtigkeit: max. 65%

#### Lieferform

750 g Kunststoffgebinde

#### Transport

frostfrei

#### Lagerung

ca. 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde. **Unbedingt frostfrei lagern!**

### Verarbeitung

---

Flüssiger Leim kann mit einem feuchtem Tuch weggewischt werden, trockener Leim lässt sich nur mehr mechanisch entfernen. Flüssiger Leim darf nicht mit Metall in Berührung kommen, daher keine Gefäße aus Metall, sondern aus Kunststoff, Glas oder Keramik verwenden und rostige Pinsel vermeiden. Leim an der Ober- und Unterseite der Feder durchgehend aufbringen und Elemente fest zusammenpressen. Nach oben überquellenden Leim mit einem feuchten Lappen entfernen.

## Fertigparkettleim Hochwertiger, gebrauchsfertiger PVAc Leim

### Schlussinweise

---

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemäß beinhalten Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff Holz gegeben sind. Es entbindet daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung. Das Merkblatt verzichtet auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.