

## Weitzer Planche 2245 PLUS

**3-plis** 14mm avec un parement d'env. 3,6 mm d'épaisseur  
Dimensions: 2245 x 193 x 14 mm

Mise en œuvre:



### Fonctionnalités:




**PARQUET SANS ENTRETIEN:** Plus d'entretien nécessaire de la finition ProActive+ en locaux d'habitation privés.



**PARQUET SANTÉ:** Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



**PARQUET SILENCE:** Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité



### Description produit:

### Essence de bois/couleurs - Classe d'usage:

Lieu de production	Autriche	
Constitution	contrecollé 3-plis 14 mm	
Parement	monolame, bois noble d'env. 3,6 mm d'épaisseur, avec 4 micro-chanfreins	Chêne 31
Support	bois avec cernes annuels verticaux	Chêne Pur 31
Usinage	Assemblage Double-Click, avec le double verrouillage mécanique,	Chêne Oyster, Chêne Kaschmir 31
Humidité du Bois	obtenu par long séchage sur parc et garantie par la qualité de séchage du bois (siccité du bois à l'expédition : 7 % ± 1 %)	Frêne ambré 31
Plancher chauffant	compatible (sous réserve du respect de la fiche MB 020)	Pin Cembro 21
Résistance thermique	0,104 m <sup>2</sup> K/W	
Réaction au feu selon EN 13501-1	C <sub>fl</sub> -s1 (Difficilement inflammable) avec finition ProActive+ ou ProVital finish sauf Pin Cembro (comportement au feu selon conditions de mise en œuvre)	
Rénovabilité	plusieurs fois ponçable	
Dureté Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (selon l'essence de bois)	
Responsabilité écologique		

### Finitions:



**PROACTIVE+ – LA FINITION « VERNI MAT ASPECT HUILÉ »**  
Sans entretien, une finition verni mat avec un aspect visuel huilé naturel. Propriétés antistatiques et antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures et stabilité aux produits chimiques. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.



**PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE**  
Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement renouvelable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privés (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition ProVital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

### Caractéristiques intelligentes

- Système Double-Click avec double verrouillage mécanique
- Montage simple par une seule personne, parfaitement adaptée à la pose collée en plein
- Escalier WP MULTI – La meilleure harmonie de couleur possible entre parquet et habillage d'escalier d'une même main
- Classe d'usage : 31 selon Norme Française XPB 53.669 de janv. 2003
- Mise en œuvre suivant DTU 51.11 – Norme NF P 63 204-1 de déc. 1997 ou NF DTU 51.2 P1-1 Parquets collés NF P 63 202-2 de mai 2020

### Remarques finales:

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut être tenu pour responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage.