

WP Sekura Parkettunterlage

Kurzbeschreibung

WP Sekura, die aus Papierfasern in Rippenform gegossene Unterlage, stellt die ideale Lösung zur schwimmenden Verlegung von Weitzer Parkett Dreischichtparkett dar (in Abhängigkeit der jeweiligen technischen Freigaben). WP Sekura garantiert jedem Verbraucher langfristigen Nutzen.



Die technischen Qualitätsmerkmale der WP Sekura Natur-Unterlage:

WP Sekura ist umweltfreundlich und aus Altpapier hergestellt, ist formaldehydfrei, antistatisch und verbessert die Trittschalldämmung um ausgezeichnete 20 dB.

WP Sekura ist keine hohle Wellpappe sondern in vollen Rippen gegossen, die ein perfektes Federungsvermögen sowie eine ausgezeichnete stoßdämpfende Eigenschaft gewährleisten. Daraus resultiert eine Verbesserung des Trittschalls und garantiert dauerhaften Gehkomfort. Die vollen, gegossenen Rippen halten hohen Druck stand. Erst bei einer Belastung von über 2,5 kg/cm² = 25 to/m² beginnen sich die Rippen zusammenzudrücken.

WP Sekura nivelliert kleinere Bodenunebenheiten des Untergrundes.

WP Sekura ist zur Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet. Der Wärmedurchlasswiderstand beträgt nur 0,06 m²/K/W.

WP Sekura wird in Rollen zu 25 m² geliefert. Breite 105 cm, Stärke 2,5 mm.

Untergrund

Der Untergrund muss eben, fest, sauber und trocken sein und den normativen Vorgaben entsprechen. Für den Feuchtigkeitsgrad von Beton-, Estrich- und Holzuntergründen, sowie für die Parkettsorte sind die einschlägig bekannten Baufachregeln und die Angaben des Parketherstellers zu berücksichtigen.