

Weitzer Diele 1400

2-Schicht 9,3mm mit ca. 2,7mm Nuttschicht

Dimension: 1400 x 140 x 9,3mm

Verlegetechnik



VERKLEBUNG
SCHWIMMEND

Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegemuster:




Produktbeschreibung:

| | |
|-------------------------------|--|
| Produktionsstandort | Österreich |
| Gesamtstärke | 2-Schicht Aufbau 9,3mm |
| Nuttschicht | ca. 2,7mm Massivholz |
| Trägermaterial | Holz mit stehenden Jahresringen |
| Bearbeitung | 4-seitig Nut und Feder |
| Holzfeuchte | aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstausslieferung 8% ± 1%) |
| Fußbodenheizung | geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020) |
| Brandverhalten lt. EN 13501-1 | D _{fl} -s1 (normal entflammbar) mit Oberfläche Pro Active+ oder Pro Vital f (in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,067m ² K/W |
| Renovierbarkeit | mehrfach abschleifbar |
| Härtegrad nach Brinell | 23-42 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart) |
| Ökologische Verantwortung | |

Holzarten/Farben
Sortierungen/Veredelungen:
siehe aktuelle Preisliste



Oberflächen:



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Hochwertige Optik durch mögliche Oberflächen-Veredelung.
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik Juni 2023.