




Weitzer Stab 750 F Plus

Mehrschichtparkett mit ca. 3,6mm Nuttschicht
 Dimension: 750 x 125 x 10,3mm

Funktionalitäten:

-  **PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für die Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.
-  **GESUND-PARKETT:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften
-  **FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall





Verlegetechnik:





Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Farben	
Gesamtstärke	Mehrschichtaufbau 10,3mm	Sortierungen/Veredelungen:	90°
Nuttschicht	ca. 3,6mm Massivholz	Auf Anfrage	
Trägermaterial	Holz mit stehenden Jahresringen		
Bearbeitung	Einzelstab, 4-seitig Nut und Feder		
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstausslieferung 8% ± 1%)		
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)		
Brandverhalten lt. EN 13501-1	D _n -s1 mit Oberfläche Pro Active+ oder Pro Vital f (Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)		
Wärmedurchlasswiderstand	0,073 m ² K/W		
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar		
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart)		
Ökologische Verantwortung	   		

Oberflächen:

-  **PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE**
 Pflegefreie, mattlekierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.
-  **PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE**
 Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Riemerverlegung sowie Fischgrät 90° möglich, französischer Fischgrät in 45° und 60° auf Bestellung möglich

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. ** Für Ausführung als französischer Fischgrät gilt: Stablänge gesamt um ca. 9mm kürzer und nur für vollflächige Verklebung freigegeben. Stand der Technik 01-2024.