

## Weitzer PRO 360

**2-Schicht** 10,3mm mit ca. 3,6 mm Nuttschicht  
Dimension: 360x108x10,3 mm

Verlegetechnik:



### Funktionalitäten:



**PFLIEGEFREI-PARKETT:** Keine Polishpflege für die Oberfläche Pro Strong matt im privaten Wohnbereich mehr notwendig.




**GESUND-PARKETT:** Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

### Verlegemuster:



### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 10,3mm
Nuttschicht	ca. 3,6mm Massivholz
Trägermaterial	Holzwerkstoff
Bearbeitung	Lamellenstab 4-seitig Nut und Feder, stirnseitige Stoßkantenimprägnierung
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 8% ± 1%)
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)
Brandverhalten lt. EN 13501-1	C <sub>fi</sub> -s1 für Holzart Eiche mit Oberfläche Pro Strong matt oder Pro Vital f (ausgenommen Eiche kerngeräuchert) D <sub>fi</sub> -s1 für andere Holzarten mit Oberfläche Pro Strong matt oder Pro Vital f (Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)
Wärmedurchlasswiderstand	0,061 m <sup>2</sup> K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup>
Ökologische Verantwortung	   

Holzarten/Farben

Sortierungen/Veredelungen:  
auf Anfrage

### Oberflächen:



**PROSTRONG matt** – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD

Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhlleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.



**PROVITAL finish** – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Besonders hochwertig und langlebig durch die Massivholznuttschicht von ca. 3,6mm

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 12-2023.