

Weitzer PRO 500

2-Schicht 9,3mm mit ca. 2,7mm Nutzschiicht

Dimension: 500x68x9,3mm

Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Polish-Pflege für die Pro Strong matt Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: Allergikerfreundliche, antibakterielle, atmungsaktive und antistatische Eigenschaften




FLÜSTER-PARKETT: Hervorragende Dämmung von Raumschall durch vollflächige Verklebung.

Verlegetechnik:



Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Produktionsstandort | Europäische Union | |
| Gesamtstärke | 2-Schicht Aufbau 9,3mm | |
| Nutzschiicht | ca. 2,7mm Massivholz | Holzarten/Sortierungen/ Veredelungen auf Anfrage |
| Trägermaterial | Holzwerkstoff | |
| Bearbeitung | 4-seitig Nut u. Feder, stirnseitige Stoßkantenimprägnierung | |
| Holzfeuchte | aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchte bei Erstausslieferung 8 % ± 1%) | |
| Fußbodenheizung | geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020) | |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,055 m ² K/W | |
| Brandverhalten nach EN 13501-1: | Cfl-s1 mit Pro Strong matt oder Pro Vital finish Oberfläche für Holzart Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert; Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage; Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) | |
| Renovierbarkeit | mehrfach abschleifbar | |
| Härtegrad nach Brinell | 23-42 N/mm ² (senkrecht zur Faser) | |
| Ökologische Verantwortung | | |



Oberflächen:



PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD

Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhlleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 12-2023.