

Profi-Parkett PE Schaumfolie 3mm

Produktbeschreibung

Die PE-Schaumfolie mit 3mm Dicke besteht aus geschlossenzelligem und reißfestem Polyethylenschaum.

Anwendungsgebiete

Einsatzgebiet der PE-Schaumfolie ist als Unterlagsmatte bei der schwimmenden Verlegung von Fertigparkett (bitte Herstellerfreigabe beachten). Auch für die Anwendung über Fußbodenheizung geeignet.

Argumente

- Einfache, staubfreie Verarbeitung
- Recyclebar
- Wasserabweisend
- Für Fußbodenheizung geeignet

Lagerfähigkeit

Bei kühler und trockener Lagerung mehrere Jahre.

Lieferform

Rollenware á 25 m², Breite 1m
Farbe: weiß

Technische Daten

Dicke: 3 mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,045 W/mK
Brandverhalten: E
Raumgewicht: 22-25 kg/m³
Trittschallverbesserung: 16-18dB
PE-Schaumfolie enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs, HBCD.

Untergrund

Der Untergrund muss eben, fest, sauber und trocken sein und den normativen Vorgaben entsprechen. Für den Feuchtigkeitsgrad von Beton-, Estrich- und Holzuntergründen, sowie für die Parkettsorte sind die einschlägig bekannten Baufachregeln und die Angaben des Parkettherstellers zu berücksichtigen. Nähere Informationen dazu finden Sie in unseren Verlegeanleitungen.

Unverträglichkeit

Baustoffe mit Lösungsmitteln, Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln, Teerprodukten, Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin. Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe: z.B.: Cyclohexan, Wundbenzin, Testbenzin, Vergaserkraftstoffe – z.B.: Normal- und Superbenzin.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.