


Naturkork Unterlagsmatte 2mm

Produktbeschreibung

Die Naturkork Unterlagsmatte ist eine Presskorkrolle aus natürlich gewachsenem Rohstoff.



Anwendungsgebiete

Naturkorkmatte dient als Unterlage bei der schwimmenden Verlegung von Fertigparkett (bitte Herstellerfreigabe beachten). Auch für Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.

Argumente

- Trittschallverbesserungsmaß bis zu 18dB
- Recyclebar
- Hohe Haltbarkeit

Lagerfähigkeit

Bei kühler und trockener Lagerung mehrere Jahre.

Lieferform

Rollenware á 10 m², Breite 1m

Technische Daten

Dicke: 2 mm
Wärmedurchlasswiderstand: 0,0388m²K/W

Untergrund

Der Untergrund muss eben, fest, sauber und trocken sein und den normativen Vorgaben entsprechen. Für den Feuchtigkeitsgrad von Beton-, Estrich- und Holzuntergründen, sowie für die Parkettsorte sind die einschlägig bekannten Baufachregeln und die Angaben des Parketherstellers zu berücksichtigen.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.