

## Sous-couche WP LOOSEGLUE 3mm

### Description produit

---

Natte élastique amortissant les bruits d'impact pour la pose flottante sur le sous-plancher existant sur le chantier et autocollante pour les éléments de parquet multicouches. Fabrique en respect de l'environnement par recyclage de matières premières naturelles et renouvelables du caoutchouc.

### Domaine d'application

---

Mise en œuvre en pose flottante sur support adapté et adhésivage du parquet contrecollé. Les parquets compatibles pour une pose sur Looseglue sont: Weitzer Lamelle 500 F (avec support en bois), Weitzer Planche 1000 F (avec support en bois), Weitzer Planche 1400 F (avec support en bois), Weitzer Planche 1800, Weitzer Planche 2245, Weitzer Planche 2245 PLUS, Weitzer PRO 2245, Weitzer PRO 2245 PLUS, Weitzer Lamelle 2245 und Weitzer Lamelle 2245 PLUS. La mise en œuvre en point de Hongrie n'est pas autorisée.

### Arguments

---

- Amélioration acoustique aux bruits de chocs jusqu'à 23dB
- Amélioration acoustique aux bruits de chocs avec parquet (14mm) jusqu'à 18dB
- Mise en œuvre simple et sans poussière
- Particulièrement adapte à la rénovation
- Compatible sur plancher chauffant basse température (jusqu'à une température de surface du sous-sol de 26°C maximum, il faut prendre en compte une résistance thermique plus élevée et l'apparition de joints ouverts plus importants en période de climat défavorable. WP préconise le collage en plein sur plancher chauffant)

### Conditions de stockage

---

Stockage en locaux secs et frais : plusieurs années

### Conditionnement

---

Rouleau de 10 m<sup>2</sup>, largeur 1m

### Données techniques

---

Épaisseur : 3mm  
Densité : 443 kg/m<sup>3</sup>  
Résistance thermique : 0,060 m<sup>2</sup>K/W

### Support

---

Le support doit être plan, solide, propre, sans fissure apparente et sec, selon les textes normatifs (DTU) en vigueur. Pour les taux d'humidité des supports en béton, de chapes ciment ou de planchers bois, tout comme celui du parquet, les règles professionnelles connues tel que ceux des DTU correspondants ainsi que les données du fabricant de parquets sont à observer.

### Ecologie et sécurité

---

- Env. 80% de matières recyclées, complètement revalorisable
- Inférieur aux valeurs limites des standards COV selon ANGE BLEU et GREEN LABEL PLUS
- Teste par TUV RHEINLAND et classe sans danger

### Conditions générales

---

Une mise en œuvre avec une sous-couche Looseglue correspond à une pose flottante. De ce fait, le parquet n'est pas fixé au support. Les variations dimensionnelles engendrées par les variations de conditions climatiques ambiants peuvent apparaître de manière plus visibles que dans le cas d'une pose collée en plein des éléments de parquet. Pour toute information complémentaire, l'équipe WEITZER PARKETT est à votre entière disposition.