

Weitzer Planche 1000

2-plis 9,3mm avec un parement d'env. 2,7 mm d'épaisseur

Dimensions: 1000 x 125 x 9,3mm

Mise en oeuvre :



Fonctionnalités:

Motifs de pose:



PARQUET SANS ENTRETIEN: Plus d'entretien nécessaire de la finition ProActive+ en locaux d'habitation privés.



PARQUET SANTÉ: Propriétés hypoallergéniques, antibactériennes, antistatiques et respirantes



PARQUET SILENCE: Par le collage en plein, réduction forte de la sonorité



Description produit:

Essence de bois/couleurs: sur demande

Lieu de production	Autriche
Constitution	contrecollé 2-plis 9,3 mm
Parement	monolame, bois noble d'env. 2,7 mm d'épaisseur
Support	à base de bois
Usinage	rainures et languettes sur les 4 côtés
Humidité du Bois	obtenu par long séchage sur parc et garantie par la qualité de séchage du bois (siccité du bois à l'expédition: 8%±1%)
Plancher chauffant	compatible (sous réserve du respect de la fiche MB 020)
Réaction au feu selon EN 13501-1	Cfl-s1 pour l'essence de bois chêne (sauf chêne fumé à coeur) avec surface Pro Active+ ou Pro Vital finish Réaction au feu d'autres essences de bois sur demande (Réaction au feu selon les conditions de mise en oeuvre)
Résistance thermique	0,055 m²K/W
Rénovabilité	plusieurs fois ponçable
Dureté Brinell	23-42 N/mm² (selon l'essence de bois)
Responsabilité écologique	



Finitions:



PROACTIVE+ – LA FINITION « VERNI MAT ASPECT HUILÉ »
Sans entretien, une finition verni mat avec un aspect visuel huilé naturel. Propriétés antistatiques et antibactériennes. Correspond à la classe d'usage C selon ÖNORM C 2354 pour des sollicitations très fortes par ex. résistance aux rayures et stabilité aux produits chimiques. Répond à l'exigence de la norme EN 425 : Test à la chaise à roulettes. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.



PROVITAL finish – LA FINITION HUILE NATURELLE
Que des huiles naturelles qui pénètrent profondément dans les pores, et qui de ce fait confère une protection particulière au parquet. Particulièrement respirant, et continuellement renouvelable. La finition huilée est finie d'usine pour les locaux d'habitation privés (finish) – pour l'emploi en locaux publics, il est recommandé d'appliquer une couche de finition Pro Vital Finish supplémentaire après la pose. Composition naturelle du revêtement selon ÖNORM C 2380. Classe de résistance à la glissance R10 selon norme DIN 51130.

Caractéristiques intelligentes

- Ce format se prête à de multiples possibilités de motifs de pose et se combine aussi avec la Weitzer Lamelle 500
- Motif de pose : Bâtons rompus et Point de Hongrie 45° et 60° sur commande
- Habillage d'escalier WP MULTI : Solutions pour parquets et escaliers d'un même fabricant garantissent l'unité de couleur

Remarques finales:

Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent varier légèrement en fonction des matériaux et de la fabrication. PEFC/FSC sur demande. Nous attirons votre attention sur le fait que toute modification apportée au produit après la livraison peut entraîner des changements dans les propriétés déclarées du produit (par ex. comportement au feu ou propriétés de glissance) et que le fabricant ne peut en être tenu responsable. Modification possible de la valeur R en fonction du traitement de surface, des films d'entretien et des résidus de nettoyage. Quelques paquets peuvent contenir des demi-lames de démarrage et de fin de rangée. Valable pour une pose en point de Hongrie : Longueur totale de l'élément env. 9mm plus courte. Rapport technique de 04-2025.