

## Wärmedurchlasswiderstand je Produkt<sup>123</sup>

### Produkt-Mittelwerte

**m²K/W**

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Weitzer Diele 2245 (11mm)                        | 0,085 |
| Weitzer Diele 2245 Impuls (10,4mm)               | 0,076 |
| Weitzer Diele 2245 PLUS (14mm)                   | 0,104 |
| Weitzer Diele 2245 (13mm)                        | 0,095 |
| Weitzer Diele 2245 PLUS Impuls (13,4mm)          | 0,098 |
| Weitzer Diele 1800 (11mm)                        | 0,085 |
| Weitzer Diele 1800 Impuls (10,4mm)               | 0,076 |
| Weitzer Diele 1400 (9,3mm, Holzträger)           | 0,067 |
| Weitzer Diele 1400 Impuls (8,7mm, Holzträger)    | 0,063 |
| Weitzer Diele 1400 (9,3mm, Holzwerkstoff-Träger) | 0,055 |
| Weitzer Diele 1000 (9,3mm, Holzträger)           | 0,067 |
| Weitzer Diele 1000 Impuls (8,7mm, Holzträger)    | 0,063 |
| Weitzer Diele 1000 (9,3mm, Holzwerkstoff-Träger) | 0,055 |
| Weitzer Stab 500 (9,3mm, Holzträger)             | 0,067 |
| Weitzer Stab 500 (9,3mm, Holzwerkstoff-Träger)   | 0,055 |
| Weitzer Stab 750 (9,3mm)                         | 0,055 |
| Weitzer Stab 750 Impuls (8,7mm)                  | 0,051 |
| Weitzer Stab 750 F Plus (10,3mm)                 | 0,073 |
| Weitzer Stab 1110 (13mm)                         | 0,095 |
| Weitzer Stab 2245 (11mm)                         | 0,085 |
| Weitzer Stab 2245 (13mm)                         | 0,095 |
| Weitzer Stab 2245 Impuls (10,4mm)                | 0,076 |
| Weitzer PRO 2245 (11mm)                          | 0,085 |
| Weitzer PRO 2245 (13mm)                          | 0,095 |
| Weitzer PRO 2245 PLUS (14mm)                     | 0,104 |
| Weitzer PRO 360 (10,3mm)                         | 0,061 |
| Weitzer Strip 360 (10,3mm)                       | 0,061 |
| Weitzer PRO 360 PLUS (11mm)                      | 0,065 |
| Weitzer PRO 1000 (9,3mm)                         | 0,055 |
| Weitzer PRO 1000 Impuls (8,7mm)                  | 0,051 |
| Weitzer PRO 1000 PLUS (10,3mm)                   | 0,061 |
| Weitzer PRO 1000 5,5 (12,2mm)                    | 0,072 |
| Weitzer PRO 500 (9,3mm)                          | 0,055 |
| Weitzer PRO 500 PLUS (10,3mm)                    | 0,061 |
| Weitzer PRO 1190 (9,3mm)                         | 0,055 |
| Weitzer PRO 1110 (13mm)                          | 0,095 |

<sup>1</sup> Bei einer Holzfeuchte von 12%

<sup>2</sup> Errechnet nach EN 14342 und EN 12524

<sup>3</sup> Ohne Klebstoff oder inneren/äußeren Wärmeübergang