

Sous-couche WP LOOSEGLUE 3mm

Description produit

Natte élastique amortissant les bruits d'impact pour la pose flottante sur le sous-plancher existant sur le chantier et autocollante pour les éléments de parquet multicouches. Fabrique en respect de l'environnement par recyclage de matières premières naturelles et renouvelables du caoutchouc.

Domaine d'application

Mise en œuvre en pose flottante sur support adapté et adhésivage du parquet contrecollé. Les parquets compatibles pour une pose sur Looseglue sont: Weitzer Lamelle 500 F (avec support en bois), Weitzer Planche 1000 F (avec support en bois), Weitzer Planche 1400 F (avec support en bois), Weitzer Lamelle 1110, Weitzer PRO 1110, Weitzer Planche 1800, Weitzer Planche 2245, Weitzer Planche 2245 PLUS, Weitzer PRO 2245, Weitzer PRO 2245 PLUS, Weitzer Lamelle 2245 und Weitzer Lamelle 2245 PLUS. Autres produits sur demande. La mise en œuvre en point de Hongrie n'est pas autorisée.

Arguments

- Amélioration acoustique aux bruits de chocs jusqu'à 23dB
- Amélioration acoustique aux bruits de chocs avec parquet (14mm) jusqu'à 18dB
- Mise en œuvre simple et sans poussière
- Particulièrement adaptée à la rénovation
- Compatible sur plancher chauffant basse température (jusqu'à une température de surface du sous-sol de 26°C maximum, il faut prendre en compte une résistance thermique plus élevée et l'apparition de joints ouverts plus importants en période de climat défavorable. WP préconise le collage en plein sur plancher chauffant)

Conditions de stockage

Stockage en locaux secs et frais : plusieurs années

Conditionnement

Rouleau de 10 m², largeur 1m

Données techniques

Épaisseur : 3mm
Densité : 443 kg/m³
Résistance thermique : 0,060 m²K/W

Support

Le support doit être plan, solide, propre, sans fissure apparente et sec, selon les textes normatifs (DTU) en vigueur. Pour les taux d'humidité des supports en béton, de chapes ciment ou de planchers bois, tout comme celui du parquet, les règles professionnelles connues tel que ceux des DTU correspondants ainsi que les données du fabricant de parquets sont à observer.

Ecologie et sécurité

- Env. 80% de matières recyclées, complètement revalorisable
- Inférieur aux valeurs limites des standards COV selon ANGE BLEU et GREEN LABEL PLUS
- Testé par TUV RHEINLAND et classe sans danger

Conditions générales

Une mise en œuvre avec une sous-couche Looseglue correspond à une pose flottante. De ce fait, le parquet n'est pas fixé au support. Les variations dimensionnelles engendrées par les variations de conditions climatiques ambiants peuvent apparaître de manière plus visibles que dans le cas d'une pose collée en plein des éléments de parquet. Pour toute information complémentaire, l'équipe WEITZER PARKETT est à votre entière disposition.