


Profi-Parkett PE-Schaumfolie 3mm

Produktbeschreibung

Die Profi-Parkett PE-Schaumfolie besteht aus geschlossenzelligem und reißfestem Polyethylenschaum und dient als Parkettunterlage zur schwimmenden Verlegung von Weitzer Parkett 3-Schicht-Produkten (bitte Herstellerfreigabe beachten).



Argumente

- Für Fußbodenheizung geeignet
- Einfache, staubfreie Verarbeitung
- Recyclebar
- Wasserabweisend

Lagerfähigkeit

Bei kühler und trockener Lagerung mehrere Jahre.

Lieferform

Rollenware á 25 m², Breite 1m
Farbe: weiß

Technische Daten

Dicke: 3 mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,045 W/mK
Brandverhalten: E
Raumgewicht: 22-25kg/m³
Trittschallverbesserung: bis zu 18dB
Enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs, HBCD.

Untergrund

Der Untergrund muss eben, fest, sauber und trocken sein und den normativen Vorgaben entsprechen. Für den Feuchtigkeitsgrad von Beton-, Estrich- und Holzuntergründen, sowie für die Parkettsorte sind die einschlägig bekannten Baufachregeln und die Angaben des Parkettherstellers zu berücksichtigen.

Nähere Informationen finden Sie in unseren Verlegeanleitungen.

Unverträglichkeit

Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln, Teerprodukten, Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin. Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe, Wundbenzin, Testbenzin, Vergaserkraftstoffe wie Normal- und Superbenzin.

Bei Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.