

Weitzer PRO 500 PLUS

2-Schicht – Gesamtstärke 10,3mm mit ca. 3,6mm Nutzschicht

Dimension: 500x68x10,3mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Polish-Pflege für die Pro Strong matt Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig.




GESUND-PARKETT: ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, atmungsaktive und antistatische Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Hervorragende Dämmung von Raumschall durch vollflächige Verklebung.

Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

Produktionsstandort

Europäische Union

Gesamtstärke

2-Schicht Aufbau 10,3mm

Holzarten/Sortierungen/
Veredelungen auf Anfrage

Nutzschicht

ca. 3,6mm Massivholz

Trägermaterial

Holzwerkstoff

Bearbeitung

4-seitig Nut u. Feder, stirnseitige Stoßkantenimprägnierung

Holzfeuchte

aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz
(Holzfeuchte bei Erstauslieferung 8 % ± 1%)

Fußbodenheizung

geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)

Wärmedurchlasswiderstand

0,061 m²K/W

Brandverhalten nach EN 13501-1:

Cfl-s1 mit Pro Strong matt oder Pro Vital finish Oberfläche für
Holzart Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert –
Brandverhalten weiterer Holzarten auf Anfrage –
Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)

Renovierbarkeit

mehrfach abschleifbar

Härtegrad nach Brinell

23-42 N/mm² (senkrecht zur Faser)

Ökologische Verantwortung



Oberflächen:



PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD

Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften.
Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit.
Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftraggeber hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 01-2026.