

Weitzer PRO 500

2-Schicht – Gesamtstärke 9,3mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht
Dimension: 500x68x9,3mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Polish-Pflege für die ProStrong matt Oberfläche im privaten Wohnbereich mehr notwendig.




GESUND-PARKETT: ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, atmungsaktive und antistatische Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Hervorragende Dämmung von Raumschall durch vollflächige Verklebung.

Verlegemuster:



Produktbeschreibung:

Produktionsstandort	Europäische Union	Holzarten/Sortierungen/ Veredelungen auf Anfrage	
Gesamtstärke	2-Schicht Aufbau 9,3mm		
Nutzschicht	ca. 2,7mm Massivholz		
Trägermaterial	Holzwerkstoff		
Bearbeitung	4-seitig Nut u. Feder, stirnseitige Stoßkantenimprägnierung		
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchte bei Erstauslieferung 8 % ± 1%)		
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)		
Wärmedurchlasswiderstand	0,055 m ² K/W		
Brandverhalten nach EN 13501-1:	Cfl-s1 mit Pro Strong matt oder Pro Vital finish Oberfläche für Holzart Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert; Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage; Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)		
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar		
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm ² (senkrecht zur Faser)		
Ökologische Verantwortung			



Oberflächen:



PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD
Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften.
Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit.
Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380.
Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutschscheigenschaften) und der Auftraggeber hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 01-2026.