

Pflege- und Reinigungsanweisung für Holzfußböden und Stiegen mit ProStrong matt oder ProActive+ Oberfläche für Fachbetriebe



Allgemeine Hinweise

ProStrong matt Oberfläche

Die werkseitig aufgetragene ProStrong matt-Oberfläche stellt eine höchst widerstandsfähige, umweltfreundliche und schmutzabweisende Speziallackierung dar. Es handelt sich um eine Oberfläche mit gleichmäßiger Lackstruktur und naturmatter Optik. Pflegefrei im üblichen, privaten Wohnbereich (keine laufende Pflege mit Weitzer Polish matt vorgeschrieben).

ProActive+ Oberfläche

Das Oberflächensystem ProActive+ vereint die Vorteile der lackierten ProStrong matt-Oberfläche mit der Haptik einer naturgeölten Oberfläche. Charakteristisch für diese naturmatte Oberfläche ist eine fühlbare Porenzeichnung. Pflegefrei im üblichen, privaten Wohnbereich (keine laufende Pflege mit Weitzer Polish matt vorgeschrieben).

Oberflächeneigenschaften

Die ProStrong matt sowie die ProActive+ Oberfläche schützt den Boden durch einen geschlossenen Film, das Holz kann also keine Schmutzstoffe aufnehmen. Diese Schicht unterliegt bei Verwendung in stark frequentierten Räumen wie öffentlichen Zonen, Hotellerie, Restaurants, Veranstaltungsräumen, allgemein gewerblich genutzten Bereichen, Schulen, etc. im Laufe der Zeit einem natürlichen und unvermeidbaren Verschleiß (durch Schmutz, Staubkörnern, mechanischer Belastung...). Durch regelmäßige Pflege mit Weitzer Polish matt wird diese vorzeitige Abnutzung verlangsamt. Auch im Falle einer Verlegung von Parkett in speziellen Einbausituationen des privaten Wohnbereichs wie im Badezimmer ist die Oberfläche regelmäßig mit Weitzer Polish matt zu behandeln. Die Garantie für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden ist nur dann gegeben, wenn das von Weitzer Parkett vorgeschriebene Reinigungs- und Pflegesystem ordnungsgemäß angewendet wird. Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen für versiegelte Holzfußböden geeignet sein. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tisch- und Stuhlfüße sind mit geeigneten (z. B. kunststoffeingefassten) Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur normgerechte weiche Rollen verwenden (Typ W). Zusätzlich empfehlen wir, bei Arbeitsplätzen im Bürobereich den Einsatz von geeigneten und vom jeweiligen Hersteller für Holzfußböden freigegebenen Unterlagsmatten. Weitzer Parkett Oberflächen nicht mit Stahlspänen behandeln.

Farbeeigenschaften

Nach der Verlegung kommt es durch Sonneneinstrahlung sowie Oxidationsprozessen zu typischen Farbänderungen des Holzes, abhängig von der Intensität der Lichteinwirkung. Verschiedene Holzarten reagieren unterschiedlich was Stärke und Art der Änderung anbetrifft (Vergilben, Nachdunkeln oder Ausbleichen).

Raumklima

Nach der Verlegung ist speziell bei Neubauten und/oder unbewohnten Wohneinheiten für regelmäßiges Lüften Sorge zu tragen. Durch das Emissionsverhalten anderer Baustoffe kann es bei fehlendem Luftaustausch zu irreversiblen Verfärbungen von Parkettböden kommen. Der natürliche Werkstoff Holz atmet. Dies bedeutet, dass Holz in Abhängigkeit vom Raumklima Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt oder abgibt. Daraus resultiert ein Quellen und Schwinden des Bodens. Grundsätzlich sollte man dies nicht negativ bewerten, sondern als natürliche Eigenschaften eines natürlichen Werkstoffes betrachten! Um die unvermeidlichen Dimensionsänderungen so gut wie möglich zu minimieren, empfehlen wir während des ganzen Jahres idealerweise ein Raumklima von 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beizubehalten. Dies ist vor allem in der Heizperiode wichtig, da ein Abtrocknen des Parketts zu Fugenbildung, etc. führt. Hier kann ein Luftbefeuchter, der zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen wird, wertvolle Dienste leisten.

Reinigung und Pflege

Wischvorgänge sind nebelfeucht an der vorab trockengereinigten (staubgesaugten oder gekehrten) Oberfläche auszuführen. Überhöhte Feuchteinflüsse können zu nachhaltigen Schadensbildern führen. Niemals Stahlwolle, scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel, sondern stets von Weitzer Parkett empfohlene, ph-neutrale Reinigungsmittel und stark entwässerbare Reinigungstextilien auf Baumwollbasis verwenden.

Weitzer Parkett Clever Cleaner

Speziell entwickeltes und hochkonzentriertes Reinigungsprodukt, welches je nach Konzentration einerseits für die laufende Reinigung, andererseits zur Grundreinigung verwendet werden kann. Die laufende Reinigung entfernt leicht anhaftende Verschmutzungen, die sich durch Saugen oder Kehren nicht beseitigen lassen. Der Auftrag erfolgt nebelfeucht mit einem geeigneten Arbeitsgerät (z. B. Wischmopp, Baumwolltuch...). Stärkere Verschmutzungen können manuell mit einem Baumwolltuch oder feinem Schwamm nachgearbeitet werden. Die Häufigkeit der laufenden Reinigung richtet sich nach der Stärke der Beanspruchung bzw. der Verschmutzung des Bodens: im öffentlichen Bereich oder generell in stark beanspruchten Räumen wöchentlich oder täglich.

Dosierung Weitzer Parkett Clever Cleaner für laufende Reinigung: ca. 100 ml auf 10 l Wischwasser.

Trockenzeit Weitzer Parkett Clever Cleaner: ca. 1-3 h

Grundreinigung mit Weitzer Parkett Clever Cleaner

Eine Grundreinigung erfolgt dann, wenn der Boden unansehnlich gewordene Pflegefilme oder/und stark anhaftende Verschmutzungen aufweist. Grundreinigungen sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen. Vorab ist durch Saugen oder Kehren loser Schmutz zu entfernen. Danach kann mittels Einscheibenmaschine und weißem Pad und hochdosiertem Weitzer Parkett Clever Cleaner die Grundreinigung erfolgen (Dosierung: 1L auf 10L Wischwasser). Die Schmutzflotte ist sofort durch einen Nasssauger von der Oberfläche zu entfernen. Danach die Fläche mit klarem Wasser nachwischen, um Rückstände des Cleaners zu entfernen sowie 24 Stunden trocknen lassen, bevor eine weitere Behandlung mit Weitzer Polish matt erfolgt. Alternativ können Grundreinigungen auch mit geeigneten Scheuersaugmaschinen und abgestimmten Bürstenwalzen oder geeigneten Reinigungsautomaten durch den Fachbetrieb ausgeführt werden (Achtung: Dosierung und Freigabe des Cleaners lt. Gerätehersteller). Generell ist es wichtig, den Holzfußboden auch bei der Grundreinigung keiner überhöhten Feuchtebelastung auszusetzen, da dies zu irreversiblen Schadensbildern führen kann.

Die Häufigkeit einer Grundreinigung richtet sich nach der Stärke der Beanspruchung bzw. dem Verschmutzungsgrad. Im öffentlichen Bereich oder generell in stark beanspruchten Räumen kann eine Grundreinigung einmal in 6 Monaten oder öfter erfolgen. In privaten Wohnbereichen je nach Nutzungsintensität und Verschmutzungsgrad üblicherweise in Intervallen von ca. 4-8 Jahren.

Bei Fußbodenheizung ist vor Grundreinigung die Oberflächentemperatur der Parkettfläche abzusenken. Im Falle einer Fußbodenkühlung ist deren Betrieb während der Grundreinigung bis zur Trocknung des Bodens ebenfalls auszusetzen. Das Parkett sollte bei Grundreinigungen möglichst geschlossen vorliegen und keine Fugenbildungen oder Verformungen aufweisen.

Dosierung Weitzer Parkett Clever Cleaner bei Grundreinigung: 1L auf 10 l Wischwasser (mit Einscheibenmaschine und weißem Pad)
Trockenzeit nach Grundreinigung: mind. 24h

Nach Grundreinigungen im Objektbereich ist die Fläche mit Weitzer Polish matt zwingend einzupflegen.
Im privaten Wohnbereich wird eine Behandlung mit Weitzer Polish matt je nach Intensität der Grundreinigung empfohlen.

Weitzer Parkett Reinigungsseife

Für die laufende Reinigung mittels nebelfeuchtem Wischen kann auch die biologisch abbaubare Weitzer Parkett Reinigungsseife verwendet werden. Hierbei handelt es sich um eine hochwertige, hochkonzentrierte Seifenkombination aus natürlichen Pflanzenölen. Eine Grundreinigung mit der Weitzer Parkett Reinigungsseife ist nicht möglich.

- Dosierung: 25-30 ml auf 10 Liter Wischwasser.
- Trockenzeit Weitzer Parkett Reinigungsseife: 30-60 Minuten

Pflege mit Weitzer Polish matt

Weitzer Polish matt

Für ProActive+ und ProStrong matt Oberfläche

Das wasserbasierte Weitzer Polish matt ist ein speziell entwickeltes Pflegeprodukt mit matter Optik, das einen schichtbildenden Pflegefilm auf dem Parkettboden zurücklässt. Bevor das Polish zur Anwendung kommt, muss der Boden gründlich gereinigt werden. Nach Trocknung der gereinigten Parkettfläche (mind. 24h) werden 30-40 ml Polish pro m² pur, dünn und gleichmäßig aufgetragen und rasch mit einem geeigneten, leicht angefeuchteten Arbeitsgerät (z. B. Wischmopp mit Baumwolltuch oder Wischwiesel) idealerweise in Längsrichtung des Holzfußbodens verteilt. Mit Polish getränktem Arbeitsgerät darf nicht in bereits angetrocknete Bereiche hineingearbeitet werden, da dies zu Schlierenbildung und Glanzgradunterschieden führen kann. Überschüssiges Polish (z.B. Pfützen, Tropfen) unbedingt sofort entfernen, da auch dies zu Irritationen führen kann.

Anwendungshäufigkeit Weitzer Polish matt im Objektbereich: mind. 2-4x jährlich bzw. nach jeder Grundreinigung
Trockenzeit Weitzer Polish matt: ca. 1h

Weitzer Polish matt ist wasserlöslich und nicht dauerhaft desinfektionsmittelbeständig.
 Bei Anwendung von Desinfektionsmitteln kann es zu Fleckenbildungen am Pflegefilm kommen.

Alle Trocknungszeiten beziehen sich auf 20°C sowie eine relative Luftfeuchte von 50%.
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtwerte können die Trocknung verzögern.

Reinigungs- und Pflegemittel vor Anwendung gut schütteln.

Gefahrenhinweise:

Pflege- und Reinigungsmittel nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess- und Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise auf den Etiketten.

Weitzer Parkett Clever Cleaner:



H319: Verursacht schwere Augenreizung

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese

P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

P501: Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

UFI: TY4Y-X54X-K00U-XK4G

Weitzer Parkett Reinigungsseife:

Es bestehen keine besonderen Sicherheitsrisiken. Beachten Sie dennoch relevante Merkblätter, Produktinformationen oder Pflegeanweisungen. Im Zweifelsfall empfehlen wir Rücksprache mit Ihrem Verlegefachbetrieb zu halten. Für Kinder unerreichbar aufbewahren! Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, ärztlichen Rat einholen und Etikett vorlegen!

S 1/2 Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

Weitzer Polish matt:

SICHERHEITSHINWEIS: Es bestehen keine besonderen Sicherheitsrisiken. Beachten Sie dennoch die Merkblätter und Pflegeanweisungen für Weitzer Parkett Oberflächen. Im Zweifelsfall empfehlen wir Rücksprache mit Ihrem Verlegefachbetrieb zu halten.

H 412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese

P 273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P 501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

(Konservierungsmittel). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält Tetraamminzink(II)-carbonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Nähere Hinweise finden Sie auf den jeweiligen Produktetiketten.

Schlusshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemäß beinhalten Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff „Holz“ gegeben sind. Es entbindet daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung. Das Merkblatt verzichtet auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden. **Sicherheitsdatenblätter der Pflege- und Reinigungsmittel sind auf Anfrage erhältlich.** Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.