

Instructions d'entretien pour parquets en bois et escaliers avec Pro Vital finish surface dans le secteur résidentiel privé



La finition Pro Vital Finish est un système de revêtement de surface naturel en deux étapes et se compose de matières premières végétales à base d'huile de lin ainsi que de cire. Les composants pénètrent profondément dans les pores et forment ainsi une protection hautement résistante contre les influences environnementales chimiques et mécaniques. Les deux composants sont appliqués à l'usine chez Weitzer Parkett. Pour que les parquets ou les escaliers conservent leur bel et noble aspect le plus longtemps possible, les conseils d'entretien suivants sont très importants.

Remarques générales

Caractéristiques des surfaces

Grâce à ses composants naturels, la surface Pro Vital protège en grande partie le parquet ou la marche contre la pénétration de liquides. En fonction de l'intensité de la sollicitation, cette couche est toutefois soumise à une usure naturelle et inévitable au fil du temps (par la saleté, les grains de poussière, les contraintes mécaniques...). Un entretien régulier ralentit cette usure prématurée. La garantie pour le traitement de surface et le parquet en bois ou les escaliers est assurée uniquement si le système d'entretien prescrit par Weitzer Parkett est correctement appliqué. Grâce aux processus d'oxydation, la surface Pro Vital atteint sa dureté finale au bout de 4 semaines environ. Par conséquent, plus le sol est ménagé au cours des premiers jours et semaines, plus la durée de vie de la surface huilée est élevée. C'est pourquoi, pour commencer, le nettoyage doit être effectué délicatement et à sec par balayage ou aspiration. Cette remarque s'applique également aux applications d'entretien complet. Poser les meubles ou autres objets d'aménagements lourds avec précaution. Les pieds de tables et de chaises doivent être dotés d'un support en feutre approprié (par ex. entourés de plastique). Si vous utilisez des chaises équipées de roulettes, utilisez uniquement des roulettes souples normalisées (type W). En outre, nous recommandons, lors de l'utilisation de chaises pivotantes, l'utilisation de tapis de protection appropriés et approuvés par le fabricant respectif pour les parquets en bois huilé naturel. Ne pas traiter les produits avec la surface Pro Vital Finish avec des copeaux d'acier.

Caractéristiques de couleur

Après la pose, des changements de couleur typiques du bois se produisent en raison du rayonnement solaire, en fonction de l'intensité de l'exposition à la lumière. Les différents types de bois réagissent différemment en matière de force et de type de changement (jaunissement, assombrissement ou décoloration).

Climat ambiant

Le bois respire. Cela signifie qu'il absorbe ou évacue l'humidité de l'air en fonction du climat ambiant. Il en résulte un gonflement et une rétraction du sol. En principe, il ne faut pas considérer cela comme négatif, mais comme une caractéristique naturelle d'un matériau naturel ! Afin de minimiser autant que possible les modifications dimensionnelles inévitables, nous recommandons de conserver, tout au long de l'année, une température intérieure de 20 °C et une humidité relative de l'air de 50 %. Ceci est particulièrement important pendant la période de chauffage dans la mesure où l'assèchement du parquet provoque la formation de joints, etc. Un humidificateur d'air mis en service au début de la saison de chauffage peut apporter une aide précieuse. N'oubliez pas que vous pouvez ainsi économiser une précieuse énergie de chauffage, car même une température ambiante plus basse est ressentie comme agréable lorsque l'humidité de l'air est plus élevée. Après la pose, il convient de veiller à une ventilation régulière, en particulier pour les bâtiments neufs et/ou les logements non occupés. Le comportement à l'émission d'autres matériaux de construction peut provoquer une décoloration irréversible des parquets en l'absence d'échange d'air.

Nettoyage

Les opérations d'essuyage ne doivent en principe être effectuées qu'à l'état humide sur une surface préalablement nettoyée à sec (par aspiration ou balayage). Des influences excessives de l'humidité de l'air peuvent provoquer des dommages durables. Ne jamais utiliser de laine d'acier, de serpillière à franges en fibres tranchantes (microfibres) ou de produits de nettoyage abrasifs, mais toujours des nettoyeurs à pH neutre recommandés par Weitzer Parkett et des textiles de nettoyage à base de coton fortement drainants.

Soin d'essuyage ProVital ou savon de nettoyage Weitzer Parkett

Le savon ProVital ou le savon de nettoyage WP sont adaptés pour le nettoyage courant à l'aide de textiles de nettoyage fortement drainés. Les deux produits sont exempts de solvants et biodégradables et contiennent des savons végétaux pour un nettoyage en profondeur et délicat.

Application : Le nettoyage courant élimine facilement les encrassements impossibles à éliminer par aspiration ou balayage. L'application s'effectue par nébulisation à l'aide d'un outil de travail approprié (serpillière, chiffon en coton). Les encrassements plus tenaces peuvent être traités manuellement avec un chiffon en coton. La fréquence du nettoyage courant dépend de l'intensité de la sollicitation ou de l'encrassement du sol : dans le domaine privé, environ 2 à 4 fois par mois, ou une fois par semaine ou par jour dans les endroits très sollicités comme la cuisine ou la salle à manger. **Dosage Soins d'essuyage ProVital:** 2 capuchons pour env. 5 l d'eau. **Dosage Savon des nettoyage Weitzer Parkett :** 25-30 ml pour env. 10 l d'eau. **Temps de séchage:** env. 30-60 minutes.

Nettoyage en profondeur et entretien complet – application uniquement par une entreprise spécialisée

Pour le nettoyage en profondeur de la surface du parquet et l'entretien complet qui s'ensuit, veuillez prendre contact avec votre partenaire spécialisé. Un nettoyage en profondeur est effectué lorsque le sol présente des salissures fortement adhérentes ne pouvant pas être éliminées par le nettoyage courant et nécessitant un traitement mécanique de l'entreprise spécialisée avec des machines de nettoyage appropriées (par ex. monobrosse avec tampon blanc et aspirateur à eau, autolaveuse à brosses cylindriques adaptées ou automates de nettoyage appropriés). Après le nettoyage en profondeur, l'entretien professionnel avec Pro vital FINISH (huile d'entretien) doit être effectué par l'entreprise spécialisée.

Entretien

Spray d'entretien ProVital

Le spray d'entretien Pro Vital se base sur des matières premières végétales naturelles telles que la cire de carnauba et de candelilla. Un entretien régulier avec le spray d'entretien ProVital protège le parquet, le régénère et rafraîchit la surface.

Application : Pulvériser uniformément la cire d'entretien sur le sol exempt de poussière et la répartir uniformément sans excès à l'aide d'une serpillière à franges ou d'un chiffon en coton propre – laisser sécher. Veiller à ce que le brouillard de pulvérisation ne pas les meubles ou les murs. Ne jamais utiliser de laine d'acier, de serpillière en fibres tranchantes (microfibres) ou de produits de nettoyage abrasifs.

Fréquence d'application selon les besoins environ 2 à 4 fois par an. Consommation: Un récipient de 500 ml suffit pour environ 50-100 m². La consommation peut varier considérablement en fonction de la sollicitation. **Temps de séchage:** env. 1 à 2 heures

ProVital FINISH – application uniquement par l'entreprise spécialisée

Selon les besoins et l'intensité d'utilisation ainsi qu'après des nettoyages en profondeur, des applications professionnelles de Pro Vital Finish (huile d'entretien) doivent être effectuées par l'entreprise spécialisée en tant que mesures d'entretien complet (environ tous les 2-4 ans). Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre entreprise spécialisée.

Temps de séchage

Tous les temps de séchage se basent sur une température de 20 °C et une humidité relative de l'air de 50 %. Des températures basses et une humidité de l'air trop élevée peuvent retarder le séchage

Indications de danger

Ne pas laisser les produits de nettoyage et d'entretien à la portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés à manger ou à boire ou dans d'autres récipients prévus pour les aliments. Maintenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin. Tous les produits d'entretien et de nettoyage Pro Vital doivent être bien secoués avant l'utilisation! Veuillez respecter les consignes figurant sur les étiquettes.

Savon de Nettoyage Weitzer Parkett:

S 1/2 Keep out of the reach of children.
Do not fill into containers normally used for food and drink.

ProVital Nettoyage-Entretien:

S 1/2 Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas remplir dans des récipients destinés à la nourriture, la boisson ou d'autres contenants alimentaires.

ProVital Spray d'entretien:

S 1/2 Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas remplir dans des récipients destinés à la nourriture, la boisson ou d'autres contenants alimentaires. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

Conserver l'emballage fermé. Ramassez immédiatement les matériaux déversés et éliminez-les conformément à la réglementation. Ne laissez pas le produit pénétrer dans le réseau d'égouts, ne rincez pas les contenants vides et jetez-les conformément à la réglementation. Éliminez les outils de travail conformément à la réglementation ou nettoyez-les conformément à la fiche technique, éliminez les supports de nettoyage conformément à la réglementation.



Remarques de conclusion

Cette fiche technique se base sur de nombreuses expériences et vise à conseiller selon les meilleures connaissances. De la même manière, les informations et avertissements restrictifs ne sont pas évités pour minimiser le risque d'erreur. De par leur nature même, les fiches ne contiennent pas toutes les applications et particularités actuelles et futures possibles, lesquelles sont en partie dues à la polyvalence du bois en tant que matériau. Par conséquent, elle ne dispense pas le transformateur spécialisé de toute question en cas de doute, des essais sur place effectués de sa propre initiative et de l'attention critique accordée au traitement. La fiche technique renonce également à des informations que l'on peut supposer être connues des spécialistes. Le contenu de cette fiche n'a aucune valeur juridique et ne peut donc donner lieu à aucun recours en garantie ou en responsabilité. Les fiches de données de sécurité des produits de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur simple demande. Votre partenaire spécialisé ou l'équipe de WEITZER PARKETT se tient à votre disposition si vous avez d'autres questions.